Entreprise certifiée TUV suivant le §191 de la loi sur l'eau

Caillebotis pour bio filtre

Montage simple et rapide

Forte perméabilité du caillebotis

Très résistant

RÉSISTANT FIABLE EFFICACE

Nos caillebotis assurent un passage d'air optimal et une très bonne efficacité de la biomasse.

Störk Umwelttechnik GmbH

Votre partenaire pour la filtration biologique d'air vicié

Siège social et bureaux principaux
Friedrich-Wöhler-Str. 21,
78576 Emmingen-Liptingen, Allemagne
Tél. +49 7465 / 9291-0, Fax +49 7465 / 9291-90
info@stoerk-umwelttechnik.de
www.stoerk-umwelttechnik.de

Représentation en France
Sàrl ICE
55b rue Porte Rabel, 61300 L'AIGLE
Tél. 02 33 34 29 40
François@traitement-air.fr

Entreprise certifiée TUV suivant le §191 de la loi sur l'eau

Caillebotis pour bio filtre

ROST-CAB

Spécification de la plaque
- L/l/Ep: 500 x 500 x 80 mm
- Passage libre: env. 40 %
- Résistance mécanique: 3 t/m²

Spécification des pieds
- Hauteurs possibles:
  268, 402, 536, 670, 804 mm

Données techniques
- Matière, plastique recyclé
- Adapté à la circulation d'engins jusqu'à 2,2 t
- Résistance à la température: 50 °C
- Résistant aux acides, aux bases et produits chimiques
- Adaptable à toutes dimensions de bio filtre
- Chaque élément est démontable dans le cadre de travaux de maintenance, sans outil.

ROST-WEI

Spécifications de l'élément fixe
- L/l/H: 600 x 400 x 200 mm
- Passage libre env. 35 %
- Résistance mécanique 7 t/m²

Données techniques
- Matière, PP
- Adapté à la circulation d'engins jusqu'à 5 t
- Résistance à la température : 50°C
- Résistant aux acides, aux bases et produits chimiques
- Adaptable à toutes dimensions de bio filtre
- Chaque élément est démontable dans le cadre de travaux de maintenance, sans outil.

ROST-BCH

Spécification de la plaque
- L/l/Ep: 1500 – 3500 x 500 x 160/200 mm
- Dimension des trous: Ø 52 mm
- Passage libre: env. 30 %
- Résistance mécanique suivant disposition: jusqu'à 10 t/m²

Spécification des pieds
- Hauteur possibles de 240 – 1000 mm

Données techniques
- Matière, béton polymère avec fibres plastique et surface vitrifiée
- Adapté à la circulation d'engins jusqu'à 7 t /m2
- Des durcisseurs spéciaux renforcent la résistance chimique
- Résistance à la température: 75°C
- Adaptable à toutes dimensions de bio filtre
- Chaque élément est démontable dans le cadre de travaux de maintenance